


HFSAC-8022-24-ER16

Technische Daten | Technical data

Typenbezeichnung Type designation	mechatron HFSAC-8022-24-ER16	Kühlart Cooling method	Luftkühlung (Zwangskühlung) Air cooling (forced cooling)
Leistung Power	S1 (100%) 2,2 kW S6 (50%) 2,5 kW	Gehäusetemperatur Housing temperature	max. 45 °C
Drehzahl Speed	24.000 U/min	Schutzart IP Code	IP20
Spannung Voltage	230 V	Spindellager Spindle bearings	Hochpräzisionslager wartungsfrei gemäß Standard ABEC7/P4S High precision bearings mainten. free according to ABEC7/P4S
Strom Current	S1 (100%) 8,0 A S6 (50%) 8,6 A	Rundlauf (Kegel) Runout (taper)	< 5,0 µm
Frequenz Frequency	400 Hz	Werkzeugwechsel Tool change	Manuell, Spannmutter Manually, clamping nut
Eckfrequenz Base frequency	400 Hz	Werkzeugschnittstelle Tool interface	ER16
Polzahl Number of poles	2	Spannbereich Clamping Range	1 - 10 mm
Gewicht Weight	4,0 kg		

Motorkennlinie | Motor characteristic



Abmessungen | Dimensions

